



PT.CIPTA SARANA JAYA ABADI

PRODUCT INFORMATION
**Chemical Maintenance
&
Industrial Lubricants**



FOR PROFESIONAL USE ONLY

KEMASAN AEROSOL / BOX @ 12 Can

PEYTON CODE	Description
PEYTON 1970 "ELECTRICAL CONTACT CLEANER NON FLAMMABLE"	Electronic Cleaner yang sangat effective untuk membersihkan alat - alat electric, electronic, maupun contactor. Tidak terbakar, cepat menguap dan tidak menghantarkan listrik serta tidak merusak plastik dalam instrumen.
PEYTON 1971 "PENETRATING OIL"	Minyak khusus yang digunakan untuk membersihkan karat pada baut yang mempunyai daya penetrasi, kapilarisasi yang kuat dan membentuk suatu lapisan film anti karat.
PEYTON 1972 "SILICONE LUBRICANT"	Pelumas silicon untuk melindungi benda - benda terbuat dari plastik, karet, seal dan logam dari sinar matahari, uap, air, korosi serta melindungi benda - benda agar tetap awet dan memperpanjang umur pemakaian.
PEYTON 1973 "RED INSULATING VARNISH"	Jenis isolasi yang dipergunakan untuk mengisolasi dan melindungi kumparan / sepul - sepul dinamo agar tidak terjadi hubungan pendek karena air dan tergores pada waktu proses pembukaan maupun pemasangan.
PEYTON 2981 "POWER BELT DRESSING"	Pelumas untuk van belt agar tidak terjadi slip pada saat pengoperasian, melindungi serta memperpanjang usia dari semua jenis tipe belt dan meningkatkan efisiensi belt, dapat digunakan sementara belt berjalan / beroperasi.
PEYTON 2982 "ELECTRICAL MOTOR CLEANER"	Pembersih elektrik motor yang sangat aman dan tidak terbakar. Dapat digunakan pada motor yang sedang beroperasi, menghilangkan oli, gemuk, carbon dan debu pada dinamo.
PEYTON 2910,2911,2912 "SPOT FINDER"	Tiga komponen yang berfungsi sebagai pendeteksi atau pencari keretakan, kebocoran pada pipa -pipa, tabung maupun tangki serta mendeteksi keretakan dari hasil pengelasan.
PEYTON 2913 "PCB CLEANER"	Elektronik cleaner yang sangat aktif dan effective untuk membersihkan alat - alat elektronik maupun PCB , cepat menguap, tidak merusak plastik dan membentuk lapisan pelindung / insulator.
PEYTON 3983 "METAL PROTECTOR"	Sebagai pelindung segala jenis metal dan berfungsi sebagai suatu batas yang mencegah masuknya uap air, mencegah terjadinya korosi.
PEYTON 4992 "ANTI SEIZE AGENT"	Pelumas yang khusus diciptakan untuk mencegah karat pada baut, mur, ulir, rantai sehingga memudahkan pada waktu melepaskan maupun pemasangan kembali dan tahan sampai 1100 °C.
PEYTON 4993 "SILICONE MOULD RELEASE (NON PAINTABLE)"	Sebagai pelepas cetakan pada plastik / karet, tekstil. Sangat diperlukan untuk seluruh industri plastik yang menggunakan system cetakan (Mould) khusus untuk produksi yang tidak menggunakan huruf atau gambar pada cetakannya.

PEYTON 4994 “SILICONE MOULD RELEASE (PAINTABLE)”	Sebagai pelepas cetakan pada plastik / karet, tekstil. Sangat diperlukan untuk seluruh industri plastik yang menggunakan system cetakan (mould). Hasil produksi dapat langsung di cetak tinta / cat (Hot printing) dengan huruf atau gambar langsung tanpa dibersihkan.
---	---

KEMASAN PAIL @30 liter

PEYTON CODE	Description
PEYTON 508 “INNER MOTOR CLEANER” (NON FLAMMABLE)	Pembersih electro motor dari oli, gemuk, karbon serta debu. Sangat aman karena tidak dapat terbakar & dapat digunakan sementara motor berjalan.
PEYTON 518 “RUST REMOVER”	Cairan Penghilang dan pembersih karat pada metal dan membentuk suatu lapisan pelindung dari serangan karat lebih lanjut.
PEYTON 528 “RADIATOR ADDITIVE”	Additive sebagai pendingin radiator mencegah karat & kerak menstabilkan suhu serta melumasi waterpump. Dipakai dengan perbandingan 1 : 50
PEYTON 528B “RADIATOR FLUSH”	Cairan Pembersih pada radiator dari kotoran seperti lumpur yang berasal dari kotoran air, karat ringan dan kerak ringan
PEYTON 538 “SAFE HEAVY DUTY CLEANER”	Cairan pembersih kerak air & karat dalam konsentrasi tinggi dan secara cepat dapat menghilangkan kerak yang disebabkan oleh karat, endapan lumpur, kadar air dengan kandungan mineral tinggi, endapan magnesium dll pada boiler dan cooling tower.
PEYTON 568 “INDUSTRIAL CLEANER”	Cairan pembersih dan membebaskan permukaan peralatan yang terbuat dari logam, kayu, palstik, karet, vinyl, semen, aspal,dll dari lapisan lemak, mineral endapan kotoran yang mengeras, tidak iritasi terhadap kulit.
PEYTON 608 “PAINT REMOVER”	Cairan kimia sebagai pengelupas lapisan cat dengan segera dan efisien.
PEYTON 618 “FUEL OIL TREATMENT”	Additive minyak diesel, bahan bakar bensin, mencegah terbentuknya lumpur dan mendispersi lumpur yang ada meningkatkan atomisasi dan pembakaran, mencegah korosi dan menghemat bahan bakar.
PEYTON 628 “STAINLESS STEEL CLEANER”	Cairan yang dipergunakan untuk memperbaharui permukaan stainless steel yang sudah kusam serta menghilangkan karbon pada stainless steel setelah pengelasan.
PEYTON 648 “CARBON & VARNISH REMOVER”	Cairan untuk menghilangkan deposit karbon yang keras pada semua peralatan pembakaran.

PEYTON CODE	Description
PEYTON 688 "COIL CLEANER"	Cairan pembersih yang sangat efektif untuk membersihkan evaporator AC sentral aluminum dll dengan perbandingan 1: 5-10
PEYTON 698 "OVEN CLEANER"	Cairan pembersih untuk menghilangkan lemak, karbon, Oli gemuk dll pada oven
PEYTON 708 "DEGREASER"	Cairan pembersih minyak gemuk pada tangki deck ruang bawah kapal dan bagian lain dari mesin
PEYTON 718 "ANTI FOAM"	Sejenis ethoxid yang diformulasikan untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya busa
PEYTON 758 "RUST CONVERTER"	Cairan pematikan karat yang berfungsi sebagai pembentuk iron Phospate dan ferrous metal. Menghentikan proses karat lebih lanjut.
PEYTON 808 "NEUTRALIZER PROCESS"	Cairan untuk menetralkan asam ketitik PH yang normal. dianjurkan dipakai setelah proses scaling pada boiler pipa radiator, cooling tower.
PEYTON 818 "DRAIN OPENER"	Cairan yang menghancurkan kotoran yang menyebabkan penyumbatan pada toilet, saluran air, dll. Tidak menyebabkan korosi pada pipa tidak merusak plastik serta bekerja sama dengan bakteri organik sehingga membantu proses penghancuran secara alami.
PEYTON 828 "OIL SPILL DISPERSANT"	Mengandung surface active agent untuk menghilangkan dan membersihkan tumpukan minyak pada port atau pelabuhan water ways dilaut atau offshore drilling platfoms mengubah cairan hydrocarbon menjadi emulsi partikel - partikel sangat kecil. " ENVIRONMENTALLY SAFE" karena memenuhi syarat BIODEGRABILITY.
PEYTON 208 "ANTI SPATTER"	Jenis pelumas khusus yang diformulasikan untuk segala jenis metal sebelum pengelasan, mencegah terjadinya sisa percikan karbon las menempel pada permukaan metal lainnya.
PEYTON 798 "SOLUBLE CUTTING AND GRINDING FLUID"	Sangat baik digunakan untuk pengerjaan MACHINING menengah sulit dimana persyaratan EP yang tinggi dan pendingin yang maksimal diperlukan larutan dalam air yang tidak mengandung jasad tekni tidak gatal kena tangan dan "ENVIRONMENTALLY SAFE" campuran 1:20-40

PEYTON "COOLING WATER TREATMENT"

KEMASAN PAIL @30 liter

PEYTON CODE	Description
PEYTON 738 "ALGAE CONTROL"	Cairan sebagai Microbiocide agent dengan spectrum luas digunakan pada RE-Circulation Cooling Tower System terbuka untuk mencegah terbentuknya bakteri, lumut (Algae).
PEYTON 748 "COOLING SYSTEM TREATMENT"	Sangat efektif untuk mencegah terbentuknya karat, kerak, serta mencegah korosi pada sirkulasi air cooling system.
PEYTON 788 "ANTI SCALE"	Larutan yang mengandung Scale Inhibitor dan Sequestering Agent yang berguna mencegah pembentukan kerak, memperpanjang periode waktu Acid Cleaning serta merawat evaporator.
PEYTON 768 "BOILER WATER TREATMENT"	Formulasi yang berbentuk cair yang berfungsi mengurangi korosi akibat adanya "CARBON DIOXIDE", mempertahankan endapan lumpur "CALCIUM" dan mencegah kerak silika.

PEYTON "COATING & PAINTING"

KEMASAN 5 Kg/Kaleng

PEYTON CODE	Description
PEYTON 658 "UNI PRIME COATING"	Cat dasar yang dipergunakan untuk mencegah dan panti karat tahan terhadap kelembaban, air garam, zat kimia, dll.
PEYTON 668 "CHEMICAL RESISTANT PAINT"	Cat epoxy khusus yang tahan terhadap uap, uap kimia, solvent dan panas.
PEYTON 668B "EPOXY FLOOR COATING"	Cat epoxy khusus yang diformulasikan untuk pelapisan pada lantai pabrik yang tahan zat kimia, gesekan, dan tahan panas.
PEYTON 678 "HEAT RESISTANT PAINT"	Cat yang diformulasikan khusus untuk dipergunakan pada peralatan yang mempunyai suhu tinggi tersedia 200°C - 800°C.

PEYTON GREASE LUBRICANT @ 15 Kgs

PEYTON CODE	Description
PEYTON 7150 "AUTOMOTIVE GREASE"	Gemuk pelumas yang berbahan dasar calcium, bersifat anti oksidasi, sangat lengket dan mempunyai serat yang bagus dianjurkan untuk digunakan pada bearing-bearing otomotif dan alat berat DROPPING POINT 90°C NLGI : 3 COLOUR : DARK BROWN
PEYTON 7151 "ELECTRIC MOTOR GREASE"	Gemuk pelumas yang terbuat dari bahan dasar lithium, bersifat anti oksidasi, anti karat dan mempunyai sifat tahan terhadap air sangat dianjurkan untuk digunakan pada bearing-bearing motor listrik DROPPING POINT 150°C NLGI : 1,2 COLOUR : Yellow Transparant
PEYTON 7165 "WIRE ROPE AND INDUSTRIAL CHAIN GREASE"	Gemuk pelumas encer yang mengandung graphite dan diperkuat dengan "MOLYBDENUM DISULFATE" memberikan sifat anti oksidasi, anti korosi, anti aus, sangat rekat, mudah menyebar dan mempunyai daya penetrasi yang tinggi dianjurkan digunakan pada semua rantai dan sling. NLGI : 00-000 COLOUR : Yellow brown
PEYTON 7171 "EXTRA ORDINARY NON MELTING GREASE"	Gemuk pelumas yang tidak dapat mencair, berbahan dasar BENTONITE CLAY, mengandung Additive EXTREME PRESSURE, anti karat dan zat pencegah oksidasi sehingga waktu regreasing lebih lama. Digunakan pada bearing yang mempunyai persyaratan tidak mencair pada suhu tinggi terus menerus. DROPPING POINT : NONE NLGI : 2 COLOUR : Dark Grey
PEYTON 7177 BC "BEARING AND CHASSIS GREASE"	Gemuk pelumas serbaguna yang berbahan dasar LITHIUM COMPLEX dan di rancang untuk pelumasan pada bearing bearing yang beroperasi dan bekerja pada keadaan berat dan pada lingkungan yang selalu berhubungan dengan air. DROPPING POINT 195°C NLGI : 1,2 COLOUR : Yellow, Red
PEYTON 7177 XHT "EXTRA HIGH TEMPERATURE GREASE"	Gemuk pelumas yang berbahan dasar LITHIUM COMPLEX bermutu tinggi,bersifat anti oksidasi pada suhu tinggi, penghambat karat, melindungi bearing dari beban kejut yang berat, melawan percikan air dan tahan getaran. DROPPING POINT : 295°C NLGI : 2 COLOUR : Blue
PEYTON 7188 XT "EXTRA TEMPERATURE GREASE"	Gemuk pelumas yang mengandung bahan MOLY GRAPHITE yang tidak korosif, 100 % tahan air laut, tahan karat dan tahan oksidasi. Dapat bekerja dengan baik didalam maupun permukaan air laut dan sangat dianjurkan digunakan pada bearing pabrik kertas, karton (box), semen, plywood. DROPPING POINT : 350°C NLGI : 2 COLOUR : DARK BLUE
PEYTON 7173 "OPEN GEAR GREASE"	Gemuk pelumas untuk gigi terbuka, berbahan dasar mineral yang memiliki daya lekat yang tinggi dan sangat lengket. Dianjurkan untuk penggunaan pada bearing-bearing posisi vertikal. COLOUR : BLACK

PEYTON CODE	Description
PEYTON 7190 "WHITE FOOD GREASE"	Gemuk pelumas yang terbuat dari vegetable oil yang tidak meninggalkan bekas, tidak beracun serta memiliki sifat anti wear dan bahan yang digunakan tercatat di FDA yang tidak berbahaya jika terkena makanan. NLGI : 2 Colour : WHITE
PEYTON 7199 "ANTI SEIZE AGENT GREASE COPPER PASTE ALUMINIUM PASTE"	Gemuk pelumas yang di formulasikan khusus melindungi ulir sampai temperatur $\pm 1100^{\circ}\text{C}$ Colour : BROWN METALIC

PEYTON OIL LUBRICANT @ 20 LITERS

PEYTON CODE	Description
PEYTON 7193 "SYNTHETIC COMPRESSOR OIL FOR SCREW"	Pelumas sintetis yang dirancang khusus untuk compressor udara jenis SCREW tugas berat, mengandung penghambat karat dan penghambat oksidasi yang khusus. ISO VG : 32 - 46 - 68 - 100
PEYTON 7194 "SYNTHETIC COMPRESSOR OIL FOR PISTON"	Minyak pelumas sintetis yang di rancang untuk COMPRESSOR jenis piston (reproccating), COMPRESSOR SCREW jenis kering (dry SCREW COMPRESSOR) dan mengandung zat anti oksidasi, anti korosi dan zat penghambat busa. ISO VG : 32 - 46 - 68 - 100 - 150
PEYTON 7196 "SPINDLE OIL"	Minyak pelumas spindle yang mengandung zat anti oksidasi, anti karat, anti aus. Digunakan pada spindle dengan putaran tinggi sampai dengan 13.000 RPM dan bekerja terus menerus. ISO VG : 10 - 22 - 32
PEYTON 7606 "SYNTHETIC AW HYDRAULIC OIL"	Minyak pelumas sintetis yang di formulasikan untuk melumasi semua jenis peralatan Hydraulic maupun injection, pada industri, konstruksi, dan alat berat. Diperkuat dengan bahan penghambat busa, dan bahan peningkat kekentalan indeks (V.I improver). ISO VG : 32 - 46 - 68 - 100
PEYTON 7646S "HI - TEMP INDUSTRIAL CHAIN OIL"	Minyak pelumas khusus untuk melumasi rantai mesin dengan suhu sampai 260°C , tanpa membentuk kotoran, endapan serta tidak menimbulkan kotoran sehingga rantai akan tetap bersih selama dalam masa pemakaian. ISO VG : 100 - 220 - 320 - 460 - 560 - 680
PEYTON 7670 "SYNTHETIC INDUSTRIAL GEAR OIL"	Minyak pelumas roda gigi (gear box) sintetis khusus untuk mesin-mesin industri kerja berat 24 jam/hari sepanjang tahun. Sangat tahan terhadap air, tahan beban dan tahan gesekan serta mengandung zat anti korosi dan anti oksidasi. ISO VG : 68 - 100 - 150 - 220 - 320 - 460 - 680
PEYTON 7636 "HEAT TRANSFER OIL"	Minyak pelumas yang di formulasikan khusus untuk menghantarkan panas sampai suhu 200°C dan bekerja secara terus menerus. Mempunyai kemampuan untuk menahan terbentuknya endapan / lumpur dan stabilitas terhadap suhu tinggi. ISO VG : 32 - 46 - 68



BRANCH OFFICE

PT CIPTA SARANA JAYA ABADI

Jl. RS. Haji komp Mutiara Residence Blok H No. 41

Deli Serdang - SUMUT

Telp. **061 - 8003 3162**

Fax. **061 - 8003 3162**

Email. peytonlubricants@yahoo.com

aditanpeyton@gmail.com

Website. www.peyton-csja.com

HEAD OFFICE

PT CIPTA SARANA JAYA ABADI

Jl. Galunggung No. 9A

Cilacap Jawa Tengah

Telp. **0282 - 534 448**

Fax. **0282 - 534 448**

Email. Ciptadi2003@yahoo.com